

PENETRON®

SYSTEME CAPILLAIRE INTEGRAL D'IMPERMEABILISATION DU BETON

FICHES TECHNIQUES : PENEBAR SW PRIMER™

DESCRIPTIONS:

Augmente le collage entre les scellements performants et les surfaces du béton aidant dans le processus d'installation. Empêche la pénétration de l'eau dans le béton.

PROPRIETES PHYSIQUES:

Couleur :	orangé fluo
%solide :	20%minimum
Type de solvant :	eau
Point d'éclair :	200F°
Poids/gallon :	8.0 pounds
Temps de séchage à 77F° :	10mn
Temps de séchage à 40F° :	60mn
Nettoyage :	eau et savon
Revêtement par gallon :	approxima 400sq ft sur du béton mouillé Le revêtement diminue sur du béton sec
Substrat approprié :	béton, métal et plastique
Température minimale de stockage :	4C°
Température d'Application minimale	-7C°
Surface sèche :	gluant

GARANTIE

ICS/PENETRON® International, Ltd garantit que les produits qu'il fabrique sont exempts de défauts matériels, sont conformes aux normes de formulation et contiennent tous les composants dans leurs proportions appropriées. Si un produit s'avère défectueux, la responsabilité d'ICS/PENETRON® International, Ltd sera limitée au remplacement du matériel défectueux et ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits causés ou consécutifs.

ICS/PENETRON® International, Ltd NE FAIT AUCUNE GARANTIE QUANT À LA VALEUR MARCHANDE OU LA FORME PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER ET CETTE GARANTIE EST AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRIMÉES OU IMPLICITES. L'utilisateur déterminera si le produit convient pour son utilisation prévue et assumera tous les risques et les responsabilités en conséquence.